

Светодиодный прожектор INTER

1. Назначение

Светодиодный прожектор серии INTER являются энергоэффективной заменой стандартных прожекторов с металлогалогенной лампой. Прожектор предназначен как для внутреннего, так и для внешнего освещения. Прожектор может работать в диапазоне температур окружающей среды от -45 до +50°C, имеет защиту от пыли и влаги IP65.

2. Комплектность:

1. Упаковочная коробка;
2. Прожектор в сборе с крепёжной планкой;
3. Паспорт.

Правила установки и эксплуатации. Меры предосторожности:

- Монтаж и демонтаж прожектора должен осуществляться квалифицированным персоналом;
- Монтаж и демонтаж прожектора осуществляется при отключённом питании сети 220V;
- Прожектор нельзя использовать совместно с диммером (регулятором яркости);
- Прожектор должен эксплуатироваться с защитным заземлением, выполненным в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок;
- Прожектор не рекомендуется подключать при наличии механических повреждений корпуса или сетевого кабеля.

Условия транспортирования и хранения

- Транспортирование прожекторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных прожекторов от повреждений, при температуре от -45 до +50°C.
- Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при этом верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при +25°C.


Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на прожекторы серии INTER – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства соблюдаются при условии, что изделие вышло из строя по причине заводского дефекта. Если же изделие вышло из строя по причине внешних воздействий, таких как механические повреждения, неправильное подключение и т.п. в таких случаях гарантийные обязательства на изделие не распространяются.

Серия светодиодных прожекторов INTER (технические характеристики)

Код изделия	Наименование	Номинальное рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	Цветовая температура (К)	Степень защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Класс защиты от поражения электрическим током
150200261_	INTER 10W 4000K IP65	220	10	750	4000	IP65	>80	1
150200429_	INTER 10W 6500K IP65	220	10	750	6500	IP65	>80	1
150200260_	INTER 30W 4000K IP65	220	30	2250	4000	IP65	>80	1
150200430_	INTER 30W 6500K IP65	220	30	2250	6500	IP65	>80	1
130200278_	INTER 50W 4000K IP65	220	50	3750	4000	IP65	>80	1
150200259_	INTER 50W 6500K IP65	220	50	3750	6500	IP65	>80	1
150200431_	INTER 80W 4000K IP65	220	80	6000	4000	IP65	>80	1
151300019_	INTER 80W 6500K IP65	220	80	6000	6500	IP65	>80	1
150200432_	INTER 100W 4000K IP65	220	100	7500	4000	IP65	>80	1
150200258_	INTER 100W 6500K IP65	220	100	7500	6500	IP65	>80	1
150200433_	INTER 150W 4000K IP65	220	150	11250	4000	IP65	>80	1
150200339_	INTER 150W 6500K IP65	220	150	11250	6500	IP65	>80	1
150200434_	INTER 200W 4000K IP65	220	200	15000	4000	IP65	>80	1
150200435_	INTER 200W 6500K IP65	220	200	15000	6500	IP65	>80	1

Габаритные размеры прожекторов INTER (мм)



Мощность прожектора	L	L1	H	H1	B
10W	133	137	98	108	20
30W	173	177	121	131	25
50W	220	224	160	170	25
80W	260	264	190	200	27
100W	280	284	190	200	38
150W	300	304	220	230	38
200W	350	364	255	275	42

INTER жарықдиодтық прожекторы

1. Қолданылу мақсаты

INTER сериялы жарықдиодтық прожекторы металл галогенді шамы бар стандартты прожекторлар үшін энергиясы үнемді ауыстыру болып табылады. Прожектор ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған. Прожектор қоршаған ортаның -45° бастап +50°C дейінгі температура диапазонында жұмыс істей алады, шаңнан және ылғалдан IP65 қорғанысы бар.

2. Жинақтылығы:

1. Орам қорабы;
2. Бекітетін тақтайшасы бар жинақтағы прожектор;
3. Төлқұжат.

Орнату және пайдалануға беру ережелері. Сақтандыру шаралары:

- Прожекторды монтаждау мен демонтаждауды білікті қызметкер жүзеге асыруы керек;
- Прожекторды монтаждау мен демонтаждау 220V желісінің қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылады;
- Прожекторды диммермен (жарықтылықты реттегішпен) бірге пайдалануға болмайды;
- Прожектор электрлік қондырғыларды монтаждаудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес орындалған қорғанысты тұйықтандырумен пайдалануға берілуі керек;
- Корпустың немесе желілік шоғырсымның механикалық бұзылыстары бар болған кезде жарықшамды қосуға кеңес берілмейді.

Тасымалдау және сақтау шарттары

- Прожекторларды орамдағы прожекторлардың бұзылыстан сақтандыруды қамтамасыз ететін ашық көліктің кез-келген түрімен, -45° бастап +50°C дейінгі температура кезінде, тасымалдауға рұқсат етіледі.
- Жарықшамды сақтау табиғи желдетуі бар үй-жайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ кезде, осы жерде ауаның қатысты ылғалдылығының жоғары мәні +25°C кезінде 98% болуы керек, дайындаушының қаптамасында жүзеге асырылады.


Кепілдік міндеттемелері

INTER сериялы прожекторларының кепілдік мерзімі – сатқан күннен бастап 12 ай. Кепілдік міндеттемелері бұйымның зауыттық ақау себебі бойынша қатардан шығуы шарты кезінде сақталады. Егер бұйым механикалық бұзылыс, дұрыс емес қосу ж.т.б. сыртқы әсерлердің себебі бойынша қатардан шыққан болса, онда ондай жағдайларда бұйымға кепілдік міндеттемелер таралмайды.

INTER жарықдиодтық прожекторларының сериясы (техникалық сипаттамалары)

Бұйымның коды	Атауы	Номиналдық жұмыс кернеуі (В)	Қуаттылығы (Вт)	Жарық ағыны (Лм)	Түс температурасы (К)	IP қорғаныс дәрежесі	Ра түс беру индексі	Электр тогы соғудан қорғау классы
150200261	INTER 10W 4000K IP65	220	10	750	4000	IP65	>80	1
150200429	INTER 10W 6500K IP65	220	10	750	6500	IP65	>80	1
150200260	INTER 30W 4000K IP65	220	30	2250	4000	IP65	>80	1
150200430	INTER 30W 6500K IP65	220	30	2250	6500	IP65	>80	1
130200278	INTER 50W 4000K IP65	220	50	3750	4000	IP65	>80	1
150200299	INTER 50W 6500K IP65	220	50	3750	6500	IP65	>80	1
150200431	INTER 80W 4000K IP65	220	80	6000	4000	IP65	>80	1
151300019	INTER 80W 6500K IP65	220	80	6000	6500	IP65	>80	1
150200432	INTER 100W 4000K IP65	220	100	7500	4000	IP65	>80	1
150200258	INTER 100W 6500K IP65	220	100	7500	6500	IP65	>80	1
150200433	INTER 150W 4000K IP65	220	150	11250	4000	IP65	>80	1
150200339	INTER 150W 6500K IP65	220	150	11250	6500	IP65	>80	1
150200434	INTER 200W 4000K IP65	220	200	15000	4000	IP65	>80	1
150200435	INTER 200W 6500K IP65	220	200	15000	6500	IP65	>80	1

INTER прожекторларының габариттік өлшемдері (мм)



Прожектор қуаттылығы	L	L1	H	H1	B
10W	133	137	98	108	20
30W	173	177	121	131	25
50W	220	224	160	170	25
80W	260	264	190	200	27
100W	280	284	190	200	38
150W	300	304	220	230	38
200W	350	364	255	275	42