

Светодиодные споты ROUND R/S

1. Назначение

Споты ROUND R (встраиваемый) и ROUND S (накладной) Megalight предназначены для общего освещения помещений. Споты создают яркий и равномерный свет и обладают компактными размерами.

2. Комплектность:

1. Упаковочная коробка – 1 шт.;
2. Светильник (spot) – 1 шт.;
3. Крепёжный комплект – 1 шт.;
4. Паспорт – 1 шт.

Правила установки и эксплуатации. Меры предосторожности:

- Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться квалифицированным персоналом;
- Монтаж и демонтаж светильника осуществляется при отключённом питании сети 220V;
- Светильник нельзя использовать совместно с диммером (регулятором яркости);
- Светильник должен эксплуатироваться с защитным заземлением, выполненным в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок;
- Светильник не рекомендуется подключать при наличии механических повреждений корпуса или сетевого кабеля.

Условия транспортирования и хранения

- Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от повреждений, при температуре от -45° до +50°С.
- Хранение светильника осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при этом верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при +25°С.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок на светодиодные споты ROUND R/S – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства соблюдаются при условии, что изделие вышло из строя по причине заводского дефекта. Если же изделие вышло из строя по причине внешних воздействий, таких как механические повреждения, неправильное подключение и т.п. в таких случаях гарантийные обязательства на изделие не распространяются.

Серия светодиодных спотов ROUND R/S (технические характеристики)

Код изделия	Наименование	Номинальное рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая температура (К)	Степень защиты IP	Индекс цветопередачи Ra	Класс защиты от поражения электрическим током
150200302_	LED Спот встр. ROUND/R 3w d85 6500K	220	3	240	6500	IP20	>80	3
150200380_	LED Спот встр. ROUND/R 7w d120 4000K	220	7	560	4000	IP20	>80	3
150200381_	LED Спот встр. ROUND/R 12w d170 4000K	220	12	960	4000	IP20	>80	3
150200303_	LED Спот встр. ROUND/R 12w d170 6500K	220	12	960	6500	IP20	>80	3
150200382_	LED Спот встр. ROUND/R 18w d225 4000K	220	18	1440	4000	IP20	>80	3
150200304_	LED Спот встр. ROUND/R 18w d225 6500K	220	18	1440	6500	IP20	>80	3
150200305_	LED Спот наклад. ROUND/S 12w d170 6500K	220	12	960	6500	IP20	>80	3
150200306_	LED Спот наклад. ROUND/S 18w d220 6500K	220	18	1440	6500	IP20	>80	3


Габаритные размеры спотов (мм)

ROUND R



Мощность светильника	D	B
3W	85	8,5
7W	120	8,5
12W	170	8,5
18W	225	8,5

ROUND S



Мощность светильника	D	B
12W	170	35
18W	225	35

ROUND R/S жарықдиодтық споттары

1. Қолданылу мақсаты

ROUND R (кірістірілетін) және ROUND S (қондырмалы) Megalight споттары үй-жайларды ортақ жарақтандыруға арналған. Споттар жарқыраған және бірқалыпты жарық береді және шағын өлшемдерге ие.

2. Жинақтылығы:

1. Орам қорабы – 1 дана;
2. Жарықшам – 1 дана;
3. Бекітетін жинақ – 1 дана;
4. Төлқұжат – 1 дана.

Орнату және пайдалануға беру ережелері. Сақтандыру шаралары:

- Жарықшамды монтаждау мен демонтаждауды білікті қызметкер жүзеге асыруы керек;
- Жарықшамды монтаждау мен демонтаждау 220V желісінің қуаты өшірілген кезде жүзеге асырылады;
- Жарықшамды диммермен (жарықтылықты реттегішпен) бірге пайдалануға болмайды;
- Жарықшам электрлік қондырғыларды монтаждаудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес орындалған қорғанысты тұйықтандырумен пайдалануға берілуі керек;
- Корпустың немесе желілік шоғырсымның механикалық бұзылыстары бар болған кезде жарықшамды қосуға кеңес берілмейді.

Тасымалдау және сақтау шарттары

- Жарықшамдарды орамдағы жарықшамдарды бұзылыстан сақтандыруды қамтамасыз ететін ашық көліктің кез-келген түрімен, -45° бастап +50°C дейінгі температура кезінде, тасымалдауға рұқсат етіледі.
- Жарықшамды сақтау табиғи желдетуі бар үй-жайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ кезде, осы жерде ауаның қатысты ылғалдылығының жоғары мәні +25°C кезінде 98% болуы керек, дайындаушының қаптамасында жүзеге асырылады.

Кепілдік міндеттемелері


ROUND R/S жарықдиодтық споттарының кепілдік мерзімі – сатқан күннен бастап 12 ай. Кепілдік міндеттемелері бұйымның зауыттық ақау себебі бойынша қатардан шығуы шарты кезінде сақталады. Егер бұйым механикалық бұзылыс, дұрыс емес қосу ж.т.б. сыртқы әсерлердің себебі бойынша қатардан шыққан болса, онда ондай жағдайларда бұйымға кепілдік міндеттемелер таралмайды.

ROUND R/S жарықдиодтық споттарының сериясы (техникалық сипаттамалары)

Бұйымның коды	Атауы	Номиналдық жұмыс кернеуі (В)	Қуаттылығы (Вт)	Жарық ағыны (Лм)	Түс температурасы (К)	IP қорғаныс дәрежесі	Ра түс беру индексі	Электр тогы соғудан қорғау класы
150200302	LED Спот кіріст. ROUND/R 3w d85 6500K	220	3	240	6500	IP20	>80	3
150200380	LED Спот кіріст. ROUND/R 7w d120 4000K	220	7	560	4000	IP20	>80	3
150200381	LED Спот кіріст. ROUND/R 12w d170 4000K	220	12	960	4000	IP20	>80	3
150200303	LED Спот кіріст. ROUND/R 12w d170 6500K	220	12	960	6500	IP20	>80	3
150200382	LED Спот кіріст. ROUND/R 18w d225 4000K	220	18	1440	4000	IP20	>80	3
150200304	LED Спот кіріст. ROUND/R 18w d225 6500K	220	18	1440	6500	IP20	>80	3
150200305	LED Спот қонд. ROUND/S 12w d170 6500K	220	12	960	6500	IP20	>80	3
150200306	LED Спот қонд. ROUND/S 18w d220 6500K	220	18	1440	6500	IP20	>80	3


Споттардың габариттік өлшемдері (мм)

ROUND R



Жарықшам қуаттылығы	D	B
3W	85	8,5
7W	120	8,5
12W	170	8,5
18W	225	8,5

ROUND S



Жарықшам қуаттылығы	D	B
12W	170	35
18W	225	35